

- **Zwieracze instalacyjne - izolowane**  
NVLI 00, 0, 1, 2, 3  
NVLI 00, 0, 1, 2, 3 Ag



**Nowość!**

**ETI**

**ETI Polam Sp. z o.o.**

Ul. Jana Pawła II 18

06-100 Pułtusk

Tel. + 48 (23) 691 93 00

Faks + 48 (23) 691 93 60

Infolinia techniczna - 801 501 571

etipolam@etipolam.com.pl

## ● Zwieracze instalacyjne - izolowane NVLI 00,0,1,2,3 NVLI 00,0,1,2,3 Ag

### ● Zastosowanie :

Zwieracze instalacyjne NVLI przeznaczone są do współpracy z podstawami bezpiecznikowymi przemysłowymi (np. PK, PSH) i rozłącznikami bezpiecznikowymi (np. HVL, SL). Zwieracze służą do wykonywania czynności łączeniowych (np. w czasie pomiarów, zmiana konfiguracji sieci lub jej podział) w podstawach i rozłącznikach, które nie posiadają funkcji zabezpieczających, lub stworzenia widocznej izolacyjnej przerwy w obwodzie. Zwieracze NVLI....Ag posiadają srebrzone styki nożowe i przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach klimatycznych. Izolowane zaczepty chronią obsługę przed przypadkowym dotknięciem części pod napięciem. Zwieracze NVLI należy zakładać i wyjmować z podstawy bezpiecznikowej za pomocą specjalnego uchwytu izolowanego ( np. R 00-3 lub VR 00-3).

### ● Zalety :

- Dostępny pełen zakres wymiarowy od 00 aż do 3 (160A do 630A)
- Niskie straty mocy a tym samym znikome nagrzewanie zwieracza
- izolacja wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego-Poliamid

### Dane techniczne:


Typ zwieracza	NVLI 00 NVLI 00 Ag	NVLI 0 NVLI 0 Ag	NVLI 1 NVLI 1 Ag	NVLI 2 NVLI 2 Ag	NVLI 3 NVLI 3 Ag
Napięcie znamionowe $U_n$	690V				
Znamionowy prąd ciągły $I_n$	160A	160A	250A	400A	630A
Straty mocy $\Delta P_n$	1,85W	4W	6W	10W	21W
Trwałość mechaniczna	350 cykli (włoż.-wyj.)				
Normy	PN-IEC 60269-2:2008r				



### Zwieracze instalacyjne NVL, ZI, NVLI

Typ	$I_n$ (A)	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary			
					A	B	C	D
NVLI 00	160	004941215	70	5/60	49	15	36	78,5
NVLI 0	160	004941216	120	5/75	68	15	36	125
NVLI 1	250	004941217	145	5/40	68	20	40	135
NVLI 2	400	004941218	215	5/25	68	26	46	150
NVLI 3	630	004941219	315	5/20	68	36	56	150
NVLI 00 Ag*	160	004941220	70	5/60	49	15	36	78,5
NVLI 0 Ag*	160	004941221	120	5/75	68	15	36	125
NVLI 1 Ag*	250	004941222	145	5/40	68	20	40	135
NVLI 2 Ag*	400	004941223	215	5/25	68	26	46	150
NVLI 3 Ag*	630	004941224	315	5/20	68	36	56	150

Rysunek wymiarowy



\* Styki nożowe zwieraczy - srebrzone