

ETIBREAK

Wyłączniki kompaktowe EB2R
z wbudowanym członem różnicowoprądowym



Nowość!

ETI

ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pultusk
Tel. + 48 (23) 691 93 00
Fax + 48 (23) 691 93 60
Infolinia techniczna: 0801 501 571
e-mail: etipolam@etipolam.com.pl
www.etipolam.com.pl

● Zastosowanie:

Wyłączniki EB2R z wbudowanym członem różnicowoprądowym mogą być stosowane wszędzie tam gdzie niezbędna jest ochrona przed dotykiem bezpośrednim części będących pod napięciem. Znacząco podnosi to bezpieczeństwo obsługi oraz pozwala na ograniczenie miejsca w rozdzielnicy i obniżenie kosztów całego systemu. Akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne wyłączników serii ETIBREAK 2 mogą być również stosowane do wyłączników EB2R.

● Dane techniczne:

Typ				EB2R 125		EB2R 250	
Prąd znamionowy (kalibrowany przy 50°C)		(A)	In	20, 32, 50, 63, 100, 125		160, 250	
Znamionowe napięcie pracy		(V)	Ue	525		525	
Znamionowe napięcie izolacji		(V)	Ui	800		800	
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane		(kV)	Uimp	8		8	
Znamionowa graniczna zdolność wyłączenia	440 V AC	(kA)	Icu	15		15	
	400/415 V AC			25		25	
	200/240 V AC			35		35	
Znamionowa eksploatacyjna zdolność wyłączenia	440 V AC	(kA)	Ics	12		12	
	400/415 V AC			19		19	
	200/240 V AC			27		27	
Ochrona przeciwprzebieciowa typ				A		A	
Regulacja termiczna i magnetyczna				TAK		TAK	
Gabaryty	wysokość	mm		155		165	
	szerokość	mm	3P/4P	90/120		105/140	
	głębokość	mm		68		68	
Waga		kg	3P/4P	1,1/1,4		1,5/1,9	
Wytrzymałość elektryczna i mechaniczna			cykle	3000			

Wyłączniki z członem różnicowoprądowym do 125A					
Typ	Nr kodowy	Liczba biegunów	Ir (A)	Icu/Ics	Pakowanie (szt.)
EB2R 125/3L 20A 3P	04671501	3	12,5 - 20	25/19	1
EB2R 125/3L 32A 3P	04671502	3	20 - 32	25/19	1
EB2R 125/3L 50A 3P	04671503	3	32 - 50	25/19	1
EB2R 125/3L 63A 3P	04671504	3	40 - 63	25/19	1
EB2R 125/3L 100A 3P	04671505	3	63 - 100	25/19	1
EB2R 125/3L 125A 3P	04671506	3	80 - 125	25/19	1
EB2R 125/4L 20A 4P	04671507	4	12,5 - 20	25/19	1
EB2R 125/4L 32A 4P	04671508	4	20 - 32	25/19	1
EB2R 125/4L 50A 4P	04671509	4	32 - 50	25/19	1
EB2R 125/4L 63A 4P	04671510	4	40 - 63	25/19	1
EB2R 125/4L 100A 4P	04671511	4	63 - 100	25/19	1
EB2R 125/4L 125A 4P	04671512	4	80 - 125	25/19	1
Wyłączniki z członem różnicowoprądowym do 250A					
Typ	Nr kodowy	Liczba biegunów	Ir (A)	Icu/Ics	Pakowanie (szt.)
EB2R 250/3L 160A 3P	04671581	3	100 - 160	25/19	1
EB2R 250/3L 250A 3P	04671582	3	160 - 250	25/19	1
EB2R 250/4L 160A 4P	04671583	4	100 - 160	25/19	1
EB2R 250/4L 250A 4P	04671584	4	160 - 250	25/19	1